

لیست قیمت محصولات مستک ۹۹/۰۷/۱۹

ردیف	شرح	کد محصول	قیمت (ریال)
ارت سنج Earth Testers			
۱	<p>ارت سنج کلمپی</p> <ul style="list-style-type: none"> مقاومت الکتریکی: $0.01\Omega \sim 1200\Omega$ اندازه گیری جریان نشتی: $0.1mA \sim 20A$ 	MS2301	۱۶۷.۴۰۰.۰۰۰
۲	<p>ارت سنج سه سیم</p> <ul style="list-style-type: none"> مقاومت الکتریکی: $0.01\Omega \sim 4000\Omega$ ولتاژ: $0 \sim 300V AC$ قابلیت اندازه گیری مقاومت به روشهای 2Pole , 3pole 	MS2302	۴۳.۶۰۰.۰۰۰
۳	<p>ارت سنج تخصصی چهار ترمینال</p> <ul style="list-style-type: none"> مقاومت الکتریکی: $0.001\Omega \sim 300K\Omega$ اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک (P) بصورت اتوماتیک قابلیت اندازه گیری مقاومت به روشهای: 3pole , 4pole 3pole & 4pole با کمک کلمپ ها استفاده از هر دو کلمپ R~2/4pole قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB توسط آداپتور مربوطه 	MS2308	۳۳۱.۷۰۰.۰۰۰
تستر عایق (میگر) Insulation Tester			
۴	<p>تستر عایق (میگر) 1000V</p> <p>ولتاژ تزریقی: $50V/100V/250V/500V/1000V$ اندازه گیری ولتاژ: $0 \sim 750V AC / 0 \sim 1000V DC$</p>	MS5201	۲۸.۰۰۰.۰۰۰
۵	<p>تستر عایق (میگر) 1000V</p> <ul style="list-style-type: none"> ولتاژ تزریقی: $50V/100V/250V/500V/1000V$ اندازه گیری ولتاژ: $0.1V \sim 750V AC \sim 1000V DC$ مقاومت الکتریکی: $0.01M\Omega \sim 10.00G\Omega$ قابلیت اندازه گیری به روش های PI , DAR 	MS5203	۳۳.۱۰۰.۰۰۰
۶	<p>میگر دیجیتال 2500V</p> <ul style="list-style-type: none"> ولتاژ تزریقی: $250V/500V/1000V/2500V$ اندازه گیری ولتاژ: $0.1V \sim 750V AC \sim 1000V DC$ مقاومت الکتریکی: $0.01M\Omega \sim 100.00G\Omega$ اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR 	MS5205	۵۶.۲۰۰.۰۰۰
۷	<p>میگر دیجیتال 5000V</p> <ul style="list-style-type: none"> ولتاژ تزریقی: $250V/500V/1000V/2500V/5000V$ اندازه گیری ولتاژ: $0.1V \sim 750V AC \sim 1000V DC$ مقاومت الکتریکی: $0.01M\Omega \sim 5T\Omega$ محاسبه تست های PI , DAR اندازه گیری جریان نشتی: $1.00nA \sim 3.00mA$ همراه با کابل و نرم افزار مربوطه رسم نمودار تست های مختلف 	MS5215	۳۳۲.۲۰۰.۰۰۰

مولتی متر
Multimeter

۴.۵۰۰.۰۰۰	MS8233A	مولتی متر دیجیتال <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 10A DC • ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 2MΩ • اتصال کوتاه - تست دیود - بازر 	۸
۵.۱۰۰.۰۰۰	MS8216	مولتی متر جیبی <ul style="list-style-type: none"> • ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ • ظرفیت خازن: 0 ~ 200μF • فرکانس: 0~100KHz • اتصال کوتاه - بیزر -تست دیود 	۹
۶.۴۰۰.۰۰۰	MS8212	تستر ولت قلمی دیجیتال <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 200mA AC/DC • ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20MΩ • اتصال کوتاه - بیزر -تست دیود 	۱۰
۶.۴۰۰.۰۰۰	MS8910	تستر پرسی SMD <ul style="list-style-type: none"> • مقاومت: 0~30MΩ • خازن: 0~30mF 	۱۱
۱۵.۷۰۰.۰۰۰	MS8911	SMART SMD تستر پرسی SMART <ul style="list-style-type: none"> • مقاومت : 0~20 MΩ • سلف: 0~200 H • خازن: 0~6 Mf • 	۱۲
۱۱.۷۰۰.۰۰۰	MS8360G	مولتی متر دیجیتال <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 10A AC/DC • ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ • ظرفیت خازن: 0 ~ 4000μF • فرکانس: 0~10MHZ • دما: -20 C ~ 1000 C • اتصال کوتاه - بیزر تست دیود - تست ترانزیستور • 	۱۳
۱۲.۱۰۰.۰۰۰	MS8251A	مولتی متر دیجیتال <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 10A AC/DC • ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC • مقاومت الکتریکی: 0~ 66MΩ • ظرفیت خازن: 0 ~ 66Mf • فرکانس: 0~66MHz • دما: -20 C ~ 1000 C • تست دیود -بیزر -اتصال کوتاه • 	۱۴
۱۳.۳۰۰.۰۰۰	MS8251B	مولتی متر دیجیتال True RMS <ul style="list-style-type: none"> • قابلیت اندازه گیری:جریان: 0 ~ 10A AC/DC • ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 66MΩ • ظرفیت خازن: 0 ~ 66mF • فرکانس: 0~66MHz • دما: -20 C ~ 1000 C • اتصال کوتاه - بیزر-تست دیود Lo-Z • 	۱۵

۲۱.۷۰۰.۰۰۰	MS8236	مولتی متر - تستر تلفن دیجیتال <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 10A AC/DC • ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20MΩ • تعیین وضعیت خط تلفن: (اشغال-آزاد-قطع) • تعیین نقاط قطعی و اتصالی کابل تلفن- • تست کابل‌های تلفن: T568A, T568B, 10Base-T • اتصال کوتاه - بازر-تست دیود 	۱۶
۱۰.۹۰۰.۰۰۰	MS8301D	SMART مولتی متر دیجیتال هوشمند <ul style="list-style-type: none"> • ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 10 MΩ • فرکانس: 0~3 KHz 	۱۷
۲۲.۵۰۰.۰۰۰	MS8340A	مولتی متر دیجیتال <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 10A AC/DC • ولتاژ: 0 ~ 700V AC/1000V DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ • ظرفیت خازن: 0 ~ 400μF • فرکانس: 0~10MHz • دما: 0 ~ 700 C -10 اتصال کوتاه -بازر-تست دیود	۱۸
۳۹.۹۰۰.۰۰۰	MS8340B	مولتی متر حرفه ای True RMS <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 10A AC/DC • ولتاژ: 0 ~ 700V AC/1000V DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 220MΩ • ظرفیت خازن: 0 ~ 220mF • فرکانس: 0~220MHz اتصال کوتاه - بازر-تست دیود- تست ترانزیستور (hFE) - قابلیت اتصال به کامپیوتر	۱۹
۹۶.۲۰۰.۰۰۰	MS8050	مولتی متر رومیزی True RMS <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 10A AC/DC • ولتاژ: 0 ~ 1000V AC/ DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 50MΩ • ظرفیت خازن: 0 ~ 5mF • فرکانس: 0~2MHz اتصال کوتاه - بیزر-تست دیود - تست ترانزیستور (hFE) - قابلیت اتصال به کامپیوتر	۲۰
۲.۷۵۰.۰۰۰	MS8922A	ولت‌متر AC <ul style="list-style-type: none"> • اندازه گیری ولتاژ 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V 	۲۱
آمپر متر Ampermeter			
۱۲.۰۰۰.۰۰۰	MS2033A	SMART آمپر متر دیجیتال هوشمند 600 A/AC <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 2A/20A/200A/600A • ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 10 MΩ • اتصال کوتاه - بازر - تست دیود - فرکانس 	۲۲
۸.۵۰۰.۰۰۰	MS2030N	آمپر متر دیجیتال 600 A/AC <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 2A/20A/200A/600A • ولتاژ: 0 ~ 600V AC/DC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40 MΩ • اتصال کوتاه - بازر - تست دیود - فرکانس - دما 	۲۳
۱۵.۰۰۰.۰۰۰	MS2015N	آمپر متر 1000A AC <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 1000A AC • ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC • فرکانس: 0~10MHz • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ • ظرفیت خازن: 0 ~ 100mF اتصال کوتاه - بیزر-تست دیود	۲۴

۲۰.۵۰۰.۰۰۰	MS2115N	<p>آمپر متر AC/DC 1000A</p> <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 1000A AC/DC • ولتاژ: 0 ~ 750V AC/1000V DC • فرکانس: 0~10MHz • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ • ظرفیت خازن: 0 ~ 100mF • اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود 	۲۵
۲۸.۰۰۰.۰۰۰	MS2115B	<p>آمپر متر AC/DC 1000A</p> <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 1000A AC/DC • ولتاژ: 0 ~ 750V AC – 0 ~ 1000V DC • فرکانس: 0 ~ 10MHz • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60MΩ • ظرفیت خازن 0~100 mF • نمایش همزمان ولت و آمپر یا فرکانس- قابلیت اتصال به کامپیوتر - بازر اتصال کوتاه 	۲۶
۴۸.۳۰۰.۰۰۰	MS2010B	<p>میلی آمپر متر AC (دقت و حساسیت بسیار بالا)</p> <ul style="list-style-type: none"> • جریان: 0 ~ 20mA/200mA/2A/.../600A AC • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40MΩ • ولتاژ: 0 ~ 200mV/2V/.../ 600V AC/ DC • ظرفیت خازن: 0 ~ 100μF • فرکانس: 0~100KHz • دما: -20 C ~ +1000 C • اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود 	۲۷
۶۹.۲۰۰.۰۰۰	MS2205	<p>کلمپ پاور میتر پرتابل True RMS</p> <ul style="list-style-type: none"> • ولتاژ: 0.1V ~ 600 V AC • جریان: 0.01A ~ 1000A AC • کسینوس فی: 0.3~1 • توان ظاهری 0.001KVA ~ 600KVA • توان اکتیو: 0.01KW ~ 600KW • توان راکتیو: 0.001KVAr ~ 600KVAr • فرکانس: 20Hz~1000Hz • هارمونیک: 1 ~ 20 • قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل RS232 	۲۸
تجهیزات آزمایشگاهی برق Electrical Lab Instrument			
۵۸.۴۰۰.۰۰۰	MS7221	<p>کالیبراتور جریان / ولتاژ</p> <ul style="list-style-type: none"> • قابلیت اندازه گیری: • ولتاژ: 0~100mV DC 0~10V DC • جریان: 0 ~ 24 mA DC • تولید و تزریق جریان / ولتاژ: • ولتاژ: 0~10V DC 0~100mV DC • جریان: 0 ~ 24 mA DC 	۲۹
۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰	MS7212	<p>مولتی کالیبراتور</p> <ul style="list-style-type: none"> • ولتاژ: 0 ~ 300 V AC/DC • جریان: 0 ~ 400 mA AC/DC • فرکانس: 4 ~ 30 KHz • مقاومت الکتریکی: 0 ~ 40 KΩ • دما: -50°C ~ +1300°C • تولید و تزریق ولتاژ: 100mV / 5V / 15V • جریان: 25mA • فرکانس: 20Hz ~ 5000Hz • قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB و نرم افزار مربوطه 	۳۰
۱۱۴.۳۰۰.۰۰۰	MS5910	<p>RCD / LOOP تستر</p> <ul style="list-style-type: none"> • مقاومت حلقه بسته: 0.1 ~ 2000 Ω • ولتاژ متناوب: 0 ~ 440 V • فرکانس: 45 ~ 65 Hz • قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB و نرم افزار مربوطه • نمایش همزمان چند مقدار 	۳۱

۵۸.۴۰۰.۰۰۰	MS6100	فرکانس متر رومیزی <ul style="list-style-type: none"> • قابلیت اندازه گیری: 10 Hz ~ 1.3 GHz • دارای دو کانال جهت اندازه گیری دقیق تر فرکانس: <ul style="list-style-type: none"> کانال A: 10 Hz / 100 Hz کانال B: 100 Hz / 1.3 GHz 	۳۲
۵۸.۰۰۰.۰۰۰	MS5308	LCRسنج حرفه ای <ul style="list-style-type: none"> • فرکانس های مختلف: 100Hz/120Hz /1KHz /10KHz /100KHz • مقاومت: 0~200.00MΩ • سلف: 0~20.000KH • خازن: 0~20.00Mf 	۳۳
۱۲.۴۰۰.۰۰۰	MS6013	خازن سنج پرتابل قابلیت اندازه گیری: <ul style="list-style-type: none"> • 0~200pF/2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF 	۳۴
۱۱.۵۰۰.۰۰۰	MS5900	RSTسنج (توالی سنج فاز) <ul style="list-style-type: none"> • ولتاژ عملکرد: 120V ~ 400V AC • فرکانس عملکرد: 2Hz ~ 400Hz • دارای 6 LED جهت نشان دادن وضعیت های مختلف هر فاز 	۳۵
۵.۱۰۰.۰۰۰	MS6810	تستر کابل شبکه BNC / <ul style="list-style-type: none"> • تست کابل شبکه: 10Base-T, T568A, T568B, Token ring • تست کابل BNC • تشخیص نوع کابل شبکه 	۳۶
۲.۸۵۰.۰۰۰	MS8902	تستر ولتاژ (فازياب) : ولتاژ: 12V ~ 600V AC قابلیت تغییر حساسیت	۳۷
۵.۱۰۰.۰۰۰	MS6860D	سوکت تستر ولتاژ: 230 V AC	۳۸
۲۰.۵۰۰.۰۰۰	MS6310	گاز دتکتور <ul style="list-style-type: none"> • محدوده آلام: از ۱۰ % تا ۴۰ % • شناسایی گازهای: متان، اتان، پروپان، بوتان، استون، الکل، آمونیاک • منواکسید کربن، هیدروژن، سوخت جت، تینر، نفت 	۳۹
۱.۴۵۰.۰۰۰	T3009	پراب مولتی متر	۴۰

ترموتر لیزری Infrared Thermometer

۱۰.۶۰۰.۰۰۰	MS6518	ترموتر لیزری پزشکی <ul style="list-style-type: none"> • محدوده اندازه گیری: 86°F ~ 108°F or 30°C ~ 42°C • دقت اندازه گیری: +0.1°C • فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری: 5 ~ 15cm 	۴۱
۱۰.۶۰۰.۰۰۰	MS6520B	ترموتر لیزری (اکونومی) <ul style="list-style-type: none"> • محدوده اندازه گیری: -20°C ~ +500°C 	۴۲
۱۶.۴۰۰.۰۰۰	MS6530	ترموتر لیزری 537 درجه <ul style="list-style-type: none"> • محدوده اندازه گیری: -20°C ~ +537°C 	۴۳
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	MS6530A	ترموتر لیزری 850 درجه <ul style="list-style-type: none"> • محدوده اندازه گیری: -20°C ~ +850°C 	۴۴
۱۳.۹۰۰.۰۰۰	MS6531A	ترموتر لیزری با صفحه نمایش رنگی <ul style="list-style-type: none"> • محدوده اندازه گیری: -60 ~ 500°C 	۴۵
۱۷.۶۰۰.۰۰۰	MS6531C	ترموتر لیزری با صفحه نمایش رنگی <ul style="list-style-type: none"> • محدوده اندازه گیری: -40 ~ 800°C 	۴۶
۲۷.۷۰۰.۰۰۰	MS6540B	ترموتر لیزری 1050 <ul style="list-style-type: none"> • محدوده اندازه گیری: -32°C ~ +1050°C 	۴۷
۱۹.۲۰۰.۰۰۰	MS6541	ترموتر لیزری ۷۶۰ درجه <ul style="list-style-type: none"> • غیر تماسی / لیزری: -20°C ~ +760°C • تماسی (همراه با پراب مربوطه): -50°C ~ +300°C 	۴۸
۴۸.۳۰۰.۰۰۰	MS6550A	ترموتر لیزری 1200 درجه <ul style="list-style-type: none"> • غیر تماسی / لیزری: -32°C ~ +1200°C • تماسی (همراه با پراب مربوطه): -40°C ~ +1370°C 	۴۹

۶۳.۱۰۰.۰۰۰	MS6550B	ترمومتر لیزری 1650 درجه <ul style="list-style-type: none"> • غیر تماسی / لیزری: $-32^{\circ}\text{C} \sim +1650^{\circ}\text{C}$ • تماسی همراه با پراب مربوطه: $-40^{\circ}\text{C} \sim +1370^{\circ}\text{C}$ 	۵۰
۱۶.۱۰۰.۰۰۰	MS6512	ترمومتر دوکاناله <ul style="list-style-type: none"> • قابلیت اندازه گیری: $-200 \sim 1372^{\circ}\text{C}$ • قابلیت اتصال پراب های K, J, T, E 	۵۱
تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک Mechanical Lab Instrument			
۳۸.۲۰۰.۰۰۰	MS7220	کالیبراتور ترموکوپل <ul style="list-style-type: none"> • درجه حرارت $-200^{\circ}\text{C} \sim 1800^{\circ}\text{C}$ 	۵۲
۲۷.۷۰۰.۰۰۰	MS6252B	سرعت سنج باد / فلومتر <ul style="list-style-type: none"> • سرعت: $0.8 \sim 30 \text{ m/s}$ • واحد: m/s, ft/m, km/h, mile/h, knots • دما: $-20 \sim 60^{\circ}\text{C}$ • فلو: CFM, CMS, CMM • رطوبت: 0 ~ 100% RH • قابلیت اتصال به کامپیوتر 	۵۳
۶۸.۳۰۰.۰۰۰	MS6818	ردیاب کابل <ul style="list-style-type: none"> • قابلیت ردیابی کابل هاب داخل زمین و دیوار • ردیابی فیوز و محافظ ها • پیدا کردن سوکت و جعبه اتصالات 	۵۴
۱۲.۱۰۰.۰۰۰	MS6208A	دورسنج مکانیکی تماسی <ul style="list-style-type: none"> • قابلیت اندازه گیری $0 \sim 20,000 \text{ RPM}$ 	۵۵
۱۴.۵۰۰.۰۰۰	MS6208B	دورسنج نوری / لیزری <ul style="list-style-type: none"> • قابلیت اندازه گیری $100,000 \text{ RPM}$ 	۵۶
۱۵.۸۰۰.۰۰۰	MS6612	لوکس متر دیجیتالی <ul style="list-style-type: none"> • $0 \sim 200.000 \text{ LUX}$ • $0 \sim 20.000 \text{ FC}$ 	۵۷
۱۹.۲۰۰.۰۰۰	MS6900	رطوبت سنج چوب <ul style="list-style-type: none"> • محدوده اندازه گیری رطوبت: $10 \sim 90\%$ • محدوده اندازه گیری دما: $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$ • اندازه گیری تا عمق $0 \sim 55 \text{ mm}$ • دقت اندازه گیری تا $0.1\% \text{ RH}$ 	۵۸
۲.۷۵۰.۰۰۰	MS922D	تستر محافظ جان <ul style="list-style-type: none"> • AC 15 : 250V ولتاژ • AC : آمپر 	۵۹